

上海通用导针线嘴供应商

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：11

红宝石导针系列说明：

红宝石导针(TB系列)产品编号说明:例:TB0403--3010-3008,在其中T表示精密陶瓷B表示宝石,入线端孔径是 $d_2=0.4$,出线端孔径是 $d_1=0.3$,大径是 $D=3.0$,小径是 $D_1=1.0$ 总长是 $L=30$,小径长 $L_1=8$,安装固定平面为P

TB0403-3010-3008Tmeansprecisionceramic,Bmeansruby,theinlet $d_2=0.4$ mm,theoutlet $d_1=0.3$ mm,outerdiameter $D=3.0$ mm,outerdiameter $D_1=1.0$ mm,totallength $L=30$ mm,outerdiameterlength $L_1=8$,Pisthemountingfixedplane. 千和精密机械线嘴生产。上海通用导针线嘴供应商

钨钢（硬质合金）具有硬度高、耐磨、强度和韧性较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能，特别是它的高硬度和耐磨性，即使在500℃的温度下也基本保持不变，在1000℃时仍有很高的硬度。

Tungsten steel (cemented carbide) has a series of excellent properties, such as high hardness, wear resistance, good strength and toughness, heat resistance and corrosion resistance. In particular, its high hardness and wear resistance remain basically unchanged even at the temperature of 500 °C, and still have a high hardness at 1000 °C. 江苏节能导针线嘴批发价千和精密机械有限公司出售导针与线嘴。

内孔及圆弧部分的研磨抛光是通过粗中细超细研磨，经漆包线的仿真绕线工序，以此保证其表面的弧形及粗糙度，经过电子显微镜100%全检出厂。公司理念:用好的工艺及设备保证我们导针的品质Grindinginnerholeandthecirculararcpartisthroughthefinesuperfinecoarsegrinding, 线嘴的维护与保养：线嘴可分为合金类的和宝石类的两类材质，合金类的平时要注意，还没有上机使用的线嘴要连包装盒一起用密封袋包装好，因为钨钢材料在空气中很容易氧化，一但氧化了，表面会形成氧化斑，不容易除掉，在安装过程中防止线嘴落地，钨钢材料的硬度很高，脆性也很大，落地就会碎。

Maintenance and repair of wire nozzles: wire nozzles can be divided into alloy materials and gemstone materials. Alloy materials should be paid attention to at ordinary times. Wire nozzles that have not been used in the machine should be packed with sealed bags together with packaging boxes, because tungsten steel materials are easy to oxidize in the air. Once oxidized, oxidation spots will form on the surface, which are not easy to remove. In order to prevent wire nozzles from landing during installation, tungsten steel materials have high

hardness and great brittleness, It will break when it hits the ground. 千和精密机械有限公司销售线嘴。

电机线嘴以超硬合金或热处理碳钢为材料，有良好的低摩擦系数及抗弯强度、耐磨性，特殊的形状，***用与串激、风扇、微电机、马达等行业的定子、转子的线圈绕制。◎产品优点：超硬合金线嘴内孔及圆弧部分经过12道工序道精细研磨，光洁度达到镜面，80倍放大镜下检测无划痕，保证使用的安全性

The nozzle of the motor is made of superhard alloy or heat-treated carbon steel. It has good low friction coefficient, bending strength, wear resistance and special shape. It is widely used for winding the stator and rotor coils of industries such as series excitation, fans, micromotors and motors. ◎ product advantages: the inner hole and circular arc part of the superhard alloy wire nozzle are subject to 12 processes of fine grinding, and the finish reaches the mirror surface. There is no scratch when tested under an 80 times magnifying glass, which ensures the safety of use 千和精密机械有限公司导针生产。甘肃常见导针线嘴厂家

千和精密机械出售导针与线嘴。上海通用导针线嘴供应商

红宝石线嘴由不锈钢金属本体和宝石精密加工、组合而成，红宝石硬度*次于金刚石，达莫氏9级以上。它是单晶体，可以制得极高的光洁度。能有效的保护漆膜及长时间连续工作，即能保证线圈的高绝缘性不受丝毫影

响□Ruby wire mouth is made of stainless steel metal body and precious stones. The hardness of ruby is second on
上海通用导针线嘴供应商

杭州千和精密机械有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在浙江省等地区的机械及行业设备行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**杭州千和精密机械供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！